



THERMOFLOC

DAMPBREMSE VARIABEL SD-VÆRDI

PRODUKTDATABLAD

Vare nr.	Bredde	Længde	Overflade dækning	Ruller / palle	Rulle priser	Pris / m ²	Pris / rulle
513	150 cm	50 m	75 m ²	20	Til 5 Fra 6	Kr. 13,10 Kr. 12,65	Kr. 983,00 Kr. 949,00

TEKNISKE DATA:

Råmateriale	Ikke vævet / forstærket / special polymer
Maximal trækstyrke	
- I længde retning	350 N/50 mm ± 20 N/50 mm
- I tværgående retning	315 N/50 mm ± 20 N/50 mm
Brudforlængelse	
- I længde retning	20% ± 5%
- I tværgående retning	20% ± 5%
Rivstyrke	
- I længde retning	350 N ± 25 N
- I tværgående retning	375 N ± 25 N
Vægt	100 g/m ² ± 5%
sd-værdi	0,4 - 100
Brandklasse	E





ANVENDELSESOMRÅDE:

Thermofloc dampbremse er en banevare med et højtydende damptæt foring og lufttæt folie med variabel sd-værdi, der beskytter konstruktionen mod fugt. **Thermofloc** dampbremse bruges til indendørs væg- og loftkonstruktioner. På grund af den øgede forstærkning har den en øget fugtmodstand og kan kombineres med **Thermofloc** borfri **papirisolering** med fremragende isoleringsresultater.

BRUGSVEJLEDNING:

Thermofloc dampbremse skaber et damptæt beklædningslag, som er fastgjort til underkonstruktionerne ved hæftning eller limning. Foringen skal monteres med foliesiden, der vender indad til rummet, dvs. med den fibrøse side mod varmeisoleringen. Ved samtidig anvendelse af **Thermofloc** borfri **papirisolering** er det muligt, at installere **Thermofloc** dampbremse både i langs- og tværgående retning. Skulle det være nødvendigt at installere det på tværs, skal de punkter, hvor tape anvendes, dækkes med kontinuerlig drejning for at undgå, at klæbebåndet løsnes på grund af indblæsningstrykket. De områder, der skal sidde fast, skal være tørre og fri for fedt, støv og silikone.

KOMPONENTER:



Thermofloc borfri
papirisolering



Thermofloc
dampbremsetape
5 cm bredt



Thermofloc
dampbremsetape
6cm bredt



Thermofloc
dampbremsetape
14,6cm bredt



Thermofloc
universalfugemasse
310ml

Leverandør i Danmark:

Papirisolering.dk ApS
Spelmanns Toft 29
DK-6720 Fanø
Telefon +45 24 45 02 69
mail@papirisolering.dk
www.papirisolering.dk